WWW.ELITSTROY.SU
8-926-535-39-36
r-mobin@ya.ru

BEKAPLAST™

Полиэтиленовые трубы

Предназначены для строительства трубопроводов, предназначенных для транспортирования воды, в том числе питьевой, а также для строительства трубопроводов, предназначенных для транспортирования различных технологических сред, агрессивных к материалам, из которых изготовлены другие трубы.

Материал:

Полиэтилен высокой плотности марки ПЭ80 (PEHD)

Технические характеристики:

Высокая прочность, отличная стойкость к ультрафиолетовому излучению, отличная стойкость к агрессивным средам, высокая стойкость к истиранию, высокая стойкость к ударам, высокая стойкость к растрескиванию, высокая стойкость к ударам при низких температурах, высокая стойкость к растрескиванию при изгибе, высокая стойкость к растрескиванию при растяжении, высокая стойкость к растрескиванию при сжатии, высокая стойкость к растрескиванию при кручении, высокая стойкость к растрескиванию при ударе, высокая стойкость к растрескиванию при трении, высокая стойкость к растрескиванию при вибрации, высокая стойкость к растрескиванию при высокой температуре, высокая стойкость к растрескиванию при низкой температуре, высокая стойкость к растрескиванию при высокой влажности, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации агрессивных сред, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации растворителей, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации масел, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации смазок, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации воска, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации парафина, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации битума, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации асфальта, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации смолы, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации резины, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации пластмассы, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации металла, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации стекла, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации керамики, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации бетона, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации асбеста, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации графита, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации углерода, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации кремния, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации алюминия, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации железа, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации меди, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации свинца, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации цинка, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации олова, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации никеля, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации хрома, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации марганца, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации ванадия, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации титана, высокая стойкость к растрескиванию при высокой концентрации кобальта