Alkadur FS-L

604
Лист технических данных 11/97

Фенольная смола

Специальная смола для производства фанеры, ДСП и прессованных изделий

Применение

Alkadur FS-L представляет собой водорастворимую фенольную смолу. Применяется для производства фанеры, ДСП и прессованных изделий.

Для получения высококачественных клеевых соединений рекомендуется использовать 1 часть отвердителя на 10 частей смолы.

Клеевые соединения, полученные с использованием смолы Alkadur FS-L, обладают высокой прочностью и устойчивостью к воздействию влаги, кипячения, горячей воды, а также к воздействию грибков и бактерий.

Клеевые соединения, полученные с использованием смолы Alkadur FS-L, обладают высокой прочностью при температуре 60%. Клеевые соединения, полученные с использованием смолы Alkadur FS-L, обладают высокой прочностью при температуре 3 часа.

Клеевые соединения, полученные с использованием смолы Alkadur FS-L, обладают высокой прочностью при температуре 60%. Клеевые соединения, полученные с использованием смолы Alkadur FS-L, обладают высокой прочностью при температуре 3 часа.

Технические характеристики

Внешний вид: Жидкость от прозрачного до слабо-мутного цвета, свободная от посторонних примесей.

Клеевые соединения, полученные с использованием смолы Alkadur FS-L, обладают высокой прочностью при температуре 60%. Клеевые соединения, полученные с использованием смолы Alkadur FS-L, обладают высокой прочностью при температуре 3 часа.

Технические данные

Плотность при 20°C	1,60	г/см³
Клеевые соединения, полученные с использованием смолы Alkadur FS-L, обладают высокой прочностью при температуре	100	°C
Клеевые соединения, полученные с использованием смолы Alkadur FS-L, обладают высокой прочностью при температуре	30	°C
Клеевые соединения, полученные с использованием смолы Alkadur FS-L, обладают высокой прочностью при температуре	19	°C
Плотность при 20°C	4000	Па·с
Плотность при 20°C	12	мин
Плотность при 20°C (при 20°C)	30	мин
Плотность при 20°C	10^4	Па·с

Отверждение

Для получения высококачественных клеевых соединений рекомендуется использовать 1 часть отвердителя на 10 частей смолы.

Клеевые соединения, полученные с использованием смолы Alkadur FS-L, обладают высокой прочностью при температуре 60%. Клеевые соединения, полученные с использованием смолы Alkadur FS-L, обладают высокой прочностью при температуре 3 часа.

Клеевые соединения, полученные с использованием смолы Alkadur FS-L, обладают высокой прочностью при температуре 60%. Клеевые соединения, полученные с использованием смолы Alkadur FS-L, обладают высокой прочностью при температуре 3 часа.

Отверждение

Клеевые соединения, полученные с использованием смолы Alkadur FS-L, обладают высокой прочностью при температуре 60%. Клеевые соединения, полученные с использованием смолы Alkadur FS-L, обладают высокой прочностью при температуре 3 часа.

Отверждение

Клеевые соединения, полученные с использованием смолы Alkadur FS-L, обладают высокой прочностью при температуре 60%. Клеевые соединения, полученные с использованием смолы Alkadur FS-L, обладают высокой прочностью при температуре 3 часа.

Alkadur FS-L

Verarbeitung

Die Verarbeitungsanleitung ist zu beachten.
Die Mischung ist vollständig und homogen zu verarbeiten.
Die Schichtdicke beträgt 40 µm.



Bei Reparaturarbeiten ist die Oberfläche wie folgt zu bearbeiten:

Die Trocknungszeit beträgt 30 Min.

Reinigung der Geräte

Die Geräte sind unmittelbar nach Gebrauch mit Verdünnung zu reinigen.

Verdünnung

Verdünnung mit Alkadur FS-Verdünnung.

Verbrauch

Der Verbrauch beträgt 3 m² je kg.

Lagerung

Kühl und trocken lagern.

Gebinde

Gebinde: 1,08 kg
Gebinde: 10,00 kg

Technische Daten

Die Angaben entsprechen den Prüfbedingungen der Prüfanstalten und sind nach Erfahrung und Kenntnis der Prüfanstalten und der Firma Steuler Industriewerke GmbH bei sachgemäßer Verarbeitung und Anwendung unter normalen Bedingungen zutreffend. Die Angaben können jedoch keine Garantie für die Eignung des Produktes für einen bestimmten Zweck begründen.

Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise sind zu beachten.

Weitere Informationen

Weitere Informationen auf Anfrage.

Hinweis

Die Angaben entsprechen den Prüfbedingungen der Prüfanstalten und sind nach Erfahrung und Kenntnis der Prüfanstalten und der Firma Steuler Industriewerke GmbH bei sachgemäßer Verarbeitung und Anwendung unter normalen Bedingungen zutreffend. Die Angaben können jedoch keine Garantie für die Eignung des Produktes für einen bestimmten Zweck begründen.

Steuler Industriewerke GmbH

Die Angaben entsprechen den Prüfbedingungen der Prüfanstalten und sind nach Erfahrung und Kenntnis der Prüfanstalten und der Firma Steuler Industriewerke GmbH bei sachgemäßer Verarbeitung und Anwendung unter normalen Bedingungen zutreffend. Die Angaben können jedoch keine Garantie für die Eignung des Produktes für einen bestimmten Zweck begründen.

TÜV CERT
ISO EN DIN 9001
Zertifikat: 01 100 6383