



## cds-Fließbeschichtung flex SF

### cds-

: cds-Fließbeschichtung flex SF

: cds-Fließbeschichtung flex SF

cds-Fließbeschichtung flex SF

: ( ) 1,8 / <sup>2</sup>  
 cds-EP- flex SF 18,800  
 9,800  
 cds-EP- 1,400  
 cds- 1315 50

	15	20	30	15	20	30
<b>S</b>	-	30	15	-	24	15
<b>FH</b>	30	15	-	24	15	-

+15

4 / <sup>2</sup>

:  
, , - , , .  
: -/ -/ ,

: ,  
cds-Spezialfüllstoff 1315  
3

1. \_\_\_\_\_  
: cds- ~ 300 / <sup>2</sup>  
: cds-EP-Harz flex SF ~ 300 / <sup>2</sup>  
1 : 1 (1 / <sup>2</sup>)

2. \_\_\_\_\_  
cds-Fließbeschichtung flex SF  
10 , 5,0 . 5,5 / <sup>2</sup> . 11-12 ( 4 / <sup>2</sup> - 8 )

cds-Fließbeschichtung flex SF  
cds-Beschichtung HB  
feinrauh, cds-Beschichtung RH cds-Siegel RH.  
cds-Siegel SF  
~ 500 / <sup>2</sup> , ~200  
/ <sup>2</sup> .

3. \_\_\_\_\_  
(~ 40 / <sup>2</sup>).  
a. 200 - 250 / <sup>2</sup> cds-Siegel SF  
b. 200 / <sup>2</sup> cds-Siegel SF Glasperlen 0,1-0,6  
c. 200 / <sup>2</sup> cds-Siegel RH.  
. 3.1.

cds-EP-Verdünnung/Reiniger.

: 565 887  
2 15 20

WWW.ELITSTROY.SU  
8-926-535-39-36  
r-mobin@ya.ru