



ПАГЕЛЬ® РАСТВОР ДЛЯ АНКЕРОВКИ И ИНЪЕКЦИЙ

СВОЙСТВА

- На цементной основе, безусадочный, с высокой текучестью
- Не содержит наполнителей
- Прост в обработке, смешивается только с водой
- Набирает высокую начальную и конечную прочность и высокую прочность сцепления
- Препятствует коррозии, водостоек и маслостоек
- Проконтролирован в соответствии с необходимыми нормами и инструкциями и сертифицирован согласно **ISO 9001**
- E 1 F дополнительно укомплектован:

Быстротвердеющим E 2F PAGEL-анкерующим и инъекционным раствором.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Запрессовка и заливка при анкерировании в скальных породах, грунте, бетоне, кирпичной или каменной кладке
- Инъекции в трещины, швы, кремневые гнезда и пустоты в вертикальных и горизонтальных плоскостях.

E 1 F

E 2 F



E1F

E2F

		E1F		E2F	
3	20	% 30	35	38	40
3	" 56	=	3 1,5	1,5	
3	" 56	=	3 1,965	1,987	
7 85	# 73 8	MPa	5	4	
8	5		40	40	
4 8 7	60		50	50	
7	" +!) 8;	1	. ? + 0,5	+ 0,5	
4	"	2	<#	5	8
5)DIN 1164+	4	<#	5	10
		24	<#	30	30
		7	<#	45	40
		28	<#	60	50
4	"	2	<#	5	1
85 7		4	<#	5	2
<6 +		24	<#	4	6
		7	<#	6	7
		28	<#	7	9

=7 : 20 7
 , : 9 , 10 ;

'3 7 : .(

& 7 >: DMT @ U 6AAPBM1
 & 73 8: &

: @ CE VII71=419
 & "

<337 ,
 1,00
 4> .

	E1F	E2F
30°	~45	~10
20°	~60	~15
5°	~90	~15

www.superbeton.su
 (495) 648-52-04

! 7 * ! ! .(7
 # 20 : 8 .& " & !
 .< ,
 \$



PAGEL®
 SPEZIAL -BETON GMBH & CO .KG
 WOLFSBANKRING 9 á D-45355 ESSEN
 TEL. +49 (0)2 01D6 85 04-0 á FAX +49 (0)2 01D6 85 04-31
 INTERNET: WWW.PAGEL.COM á E-MAIL: INFO@PAGEL.COM