

Specialist Company «ASOKA»  
Khayrullin Ruslan  
E-mail: [mail@superbeton.su](mailto:mail@superbeton.su)  
Russia - Moscow, Frunzenskaya nab. 30,  
28 office.  
Phone: (495) 648-52-04  
Fax: (495) 781-60-70  
Cell phone: 8-926-535-39-36  
Internet: [www.superbeton.su](http://www.superbeton.su)

# PAGEL®

## S P E Z I A L - B E T O N



## КА 20

## PAGEL®

### Химически стойкий ремонтный раствор

Ремонт очистных сооружений методом  
торкретирования



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ  
ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ НА НАШЕМ САЙТЕ  
[WWW.PAGEL.COM](http://WWW.PAGEL.COM)

## PAGEL-РАСТВОРЫ ДЛЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

- для очистных сооружений
- высокое сопротивление сильной химической агрессии
- устойчив к сульфатам (промышленность) и соединениям аммония (сельское хозяйство)
- пригоден для торкрета и модифицирован полимерами
- водонепроницаем

К А 0 5 : шпаклевка

К А 2 0 : адгезионный / ремонтный состав

- очистные сооружения
- сборники сточных вод
- каналы

|                | Фракция<br>заполнителя<br>мм | Толщина<br>слоя,<br>мм | Прочность на<br>сжатие,<br>МПа |      |      |       | Прочность на<br>изгиб,<br>МПа |      |       | Адге-<br>зия,<br>МПа | Расход<br>кг/м³ |
|----------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|------|------|-------|-------------------------------|------|-------|----------------------|-----------------|
|                |                              |                        | 1 д.                           | 3 д. | 7 д. | 28 д. | 1 д.                          | 3 д. | 28 д. |                      |                 |
| <b>К А 0 5</b> | 0 – 0,5                      | 2 – 5                  | 9                              | 28   | 35   | 55    | 1                             | 5    | 6     | –                    | 1900            |
| <b>К А 2 0</b> | 0 – 2                        | 6 – 40                 | 10                             | 36   | 45   | 60    | 2                             | 3    | 9     | ≥ 2                  | 2000            |

