

Обсадные трубы из цемента

Информация



Обсадные трубы поставляются соответствующими толщине стены в пределах черновых строительных работ и вровень с поверхностью бетонируется в опалубке. Возможны особые концепции применения, например, конструкции с постоянным и временным фланцем (непрерывная гидроизоляция) согласно DIN 18195 часть 9.

► Универсального применения в высотном и подземном строительстве. Для кольцевых отверстий всех диаметров. Непрерывная гидроизоляция согласно DIN 18195 часть 9, конструкция жесткого и свободного фланца. Большая эффективность благодаря небольшим затратам времени при монтаже.



Цементная обсадная труба (FU-FZ гильза)

Внешняя поверхность гофрированная. Армирована полипропиленовой фиброй. Материал не содержит асбеста. Поставляется со следующими диаметрами 80 – 1500 мм

Индекс для заказа:

FU-FZ (A)/(L)

(A) = внутренний диаметр в мм

(L) = толщина стены в мм

ОПИСАНИЕ:

Обсадная труба с внешней гофрированной поверхностью. Состав: цемент с волокнами синтетической фибры (100% полипропилен), наполнитель кварцевый песок. Не содержит асбеста! Применяется в строительстве для монтажа в железобетонных конструкциях. Производитель: фирма «УГА», Германия.

Мы поставляем замену для всех частей, которые в результате брака ухудшают функционирование. Замена не предоставляется в случае нехватки, обусловленной транспортировкой или хранением, или основывается на неправильной обработке или монтаже или их последствии. Наши данные основываются на настоящих технических исследованиях. Мы сохраняем за собой право на технические изменения. В связи с побочными воздействиями при монтаже и применении наши данные могут быть скорректированы собственными испытаниями потребителя.