



Техническое Описание

BLANKOL-92

Артикул № 6120

(БЛАНКОЛЬ-92)

Специальное разделительное средство для бетона, безопасное для окружающей среды

Свойства:

BLANKOL-92 - разделительное средство для бетона. Хорошо биологически расщепляясь, оно безопасно для окружающей среды.

Область применения:

BLANKOL-92 – специальное разделительное средство для невпитывающих опалубок, в т.ч. из стали (даже подвергающейся тепловой обработке до +80°C) и опалубок больших площадей с синтетическим покрытием для производства сборного железобетона.

BLANKOL-92 - распалубочное средство, посредством которого лицевая поверхность бетона получается чистой и гладкой. Бетон не меняет цвет, получает четкий профиль и грани. Благодаря специальным добавкам, при нанесении средства, образуется пленка, с хорошей адгезией к поверхности. BLANKOL-92 не портит строительные машины и оборудование. Он используется там, где требуется избежать прилипания бетона к оборудованию или раствора к опалубке.

Технические данные:

Цвет:	прозрачный
Физическое состояние:	жидкость, не разбавляется водой
Плотность:	0,82 г/см ³
Хранение:	1 год в оригинальной упаковке

Расход: для стальной опалубки 15 - 30 г/м²

для опалубки с синтетическим покрытием 25 - 50 г/м²

Размеры емкостей: IBC контейнер - 1000 л
емкость - 180 л

Способ применения:

BLANKOL-92 следует наносить на поверхность чистой и сухой опалубки максимально тонким слоем. Следует избегать образования луж, предотвращать появление корок. Сварочные работы производить только после просушивания нанесенного средства.

Перед началом работы строительные машины и оборудование должны быть обработаны BLANKOL-92. Остатки бетона и раствора легко очищаются с помощью пневмоочистителя, после чего обработанную поверхность следует оставить на 6 – 10 часов (в зависимости от температуры внутри и снаружи).

Примечание:

Наши указания по техническому использованию отмечают не все особенности, поэтому необходимы пробы.