



Техническое Описание

SAVEMIX[®] 3000 (BV) (Савемикс 3000 (БФау))

Артикул № 406129

01.06.

Разжижитель для бетонов обычной консистенции

Область применения:

В качестве разжижителя для транспортируемого бетона и бетона, получаемого на стройплощадке:

- для всех обычных бетонов
- облицовочного бетона
- бетона, подаваемого насосом

Свойства:

В транспортируемом бетоне за счет диспергации цементных частиц SAVEMIX[®] 3000 (BV) заметно снижается внутреннее трение в структуре свежего бетона. Бетон легче подается насосом и уплотняется.

SAVEMIX[®] 3000 (BV) позволяет снижать в/ц отношение при сохранении требуемой консистенции или повышать консистенцию при сохранении в/ц отношения.

Технические характеристики:

Основа	Лигнинсульфонат
Цвет:	Темно-коричневый
Консистенция:	Жидкость
Плотность:	1,16 г/см ³

Температура при обработке:	Выше +5°C
Хранение:	Защищать от мороза и загрязнений
Хранение:	1 год; при +20°C (в оригинальной упаковке)
Упаковка:	1160 кг контейнер 200 кг бочка 25 кг канистра

Дозировка (относительно цемента)

Рекомендуемая дозировка: 0,2 – 1,1 масс. %

Требуемое дозированное количество зависит от рецептуры бетона и гидравлической активности цемента. Определяется в рамках собственных испытаний.

Способ применения

SAVEMIX[®] 3000 (BV) добавляется в готовую смесь или вводится с водой затворения (в зависимости от смеси-теля). Оптимальное действие достигается при введении в готовую смесь. Последующее время перемешивания устанавливается экспериментально.