



## Техническое Описание

# PURCOLOR 6000 (DM) ПУРКОЛОР 6000 (ДМ)

Артикул № 40 1420

05/05

### Усилитель цвета / сокращает образование высолов

#### Области применения:

Для производства цветных садовых и ландшафтных строительных материалов:

- Тротуарных плит
- Палисадов
- Цветочных колец
- Высоких и низких бордюров
- Плит пешеходных дорожек и террас

и иных бетонах классов консистенции F1 и F2.

#### Свойства:

PURCOLOR 6000 (DM) благодаря гидрофобизирующим свойствам сокращает капиллярную силу всасывания и тем самым значительно снижает образование высолов. PURCOLOR 6000 (DM) увеличивает плотность бетона и обеспечивает ровность поверхности.

#### Технические характеристики:

Основа: смесь жирных кислот

Цвет: белый

Физическое состояние: эмульсия

Плотность: 1,00 г/см<sup>3</sup>

Температурные границы применения: от 5°C

Хранение: Предохранять от мороза и загрязнений. При соблюдении условий хранения (в закрытой упаковке, при +20С°) срок хранения 12 месяцев.

Упаковка 1000 кг контейнер

180 кг бочка

25 кг бочонок

#### Рекомендуемая дозировка:

Относительно цемента: 0,5 – 1,8 М.-%.

Количество дозируемого материала зависит от рецептуры бетона и устанавливается в ходе собственных испытаний.

#### Указания по применению:

PURCOLOR 6000 (DM) добавляется преимущественно в готовую смесь. Добавление воды затворения возможно также после проведения испытания. При этом должна быть установлена верхняя граница влажности, так как воздействие может усиливаться еще раз. Время перемешивания должно быть адаптировано к условиям на месте.

#### Примечания:

- Перед применением следует производить собственные испытания согласно действующим нормам.
- PURCOLOR 6000 значительно снижет образование высолов

#### Указания по безопасности:

Следуйте указаниям действующих ЕС-листочков безопасности!