



Техническое Описание

BLANKOL-5007

Артикул № 6115

(БЛАНКОЛЬ-5007)

Специальное разделительное средство для производства сборного железобетона

Свойства:

BLANKOL-5007 – это высококачественное безопасное для окружающей среды разделительное средство для бетона, которое благодаря подобранной комбинации активных веществ действует, не образуя наплывов и минимизируя образование усадочных раковин.

После высыхания образуется невидимая микропленка, которая не гидрофобизирует бетон.

Область применения:

BLANKOL-5007 – применяется специально на заводах по производству сборного бетона.

BLANKOL-5007 особенно подходит для невпитывающих опалубок, в т.ч. из стали (даже подвергающейся тепловой обработке до +80°C) и опалубок с синтетическим покрытием.

Технические данные:

Цвет:	Светлый	
Физическое состояние:	Жидкость	
Плотность:	0,8 г/см ³	
Хранение:	2 года в закрытой упаковке, защищенной от загрязнений, к морозу не чувствителен	
Упаковка:	Контейнер 1000 л Бочка 200 л Емкость 25 л	
Расход:	Стальная опалубка	15 - 30 г/м²
	Опалубка с синтетическим покрытием	25 – 50 г/м²

Указания по использованию:

BLANKOL-5007 следует равномерно наносить на поверхность чистой и сухой опалубки максимально тонким слоем.

Особые указания:

- Необходимо производить пробы.
- Избегать образования лужиц!
- Слишком большое количество наносимого материала может вызвать образование корок и наплывов
- Применять распылитель с форсункой диаметром максимум 1 мм.
- Излишки разделительного средства вытереть с обрабатываемых поверхностей при помощи салфеток.
- Не стекает даже при высоких температурах.
- BLANKOL-5007 не разбавлять водой!
- Следует непременно избегать сварочных работ, работ при наличии искр открытого огня и т.д. вблизи свежеработанной опалубки.
- Соблюдать предписания относительно веществ, содержащих растворители, в случае необходимости запрашивать ЕС-листок безопасности.