



Техническое Описание

PURCOLOR 7000 (DM) ПУРКОЛОР 7000 (ДМ)

Артикул № 40 1592

49/12

Внутренняя пропитка / сокращает образование высолов

Свойства:

PURCOLOR 7000 (DM) высоко эффективный и постоянная внутренняя пропитка для высококачественных бетонных изделий. Сильно сокращает водопоглощение и существенно препятствует образованию высолов.

Области применения:

Для производства высококачественных изделий из бетона, таких как:

- Тротуарная плитка
- Палисадов, заборов (ограждений)
- Цветочных колец
- Высоких и низких бордюров
- Плит дорожного покрытия и террас

Технические характеристики:

Основа:	полимерная силиконовая-эмульсия
Цвет:	молочно-белый
Физическое состояние:	жидкость
Плотность:	1,00 г/см ³
Хранение:	Предохранять от мороза и холода. При соблюдении условий хранения (в закрытой упаковке, при +20°C) срок хранения 6 месяцев. Открытую упаковку использовать в сжатые сроки.
Упаковка	1000 кг контейнер 180 кг бочка 25 кг канистра

Рекомендуемая дозировка:

Относительно цемента: 0,5 – 1,5 М.-%.

Количество дозируемого материала зависит от рецептуры бетона и используемого цемента. Устанавливается в ходе собственных испытаний.

Указания по применению:

PURCOLOR 7000 (DM) добавляется, где это возможно, в готовую смесь или воду затворения. Необходимы собственные испытания с используемым цементом.

Примечания:

- Перед применением следует производить собственные испытания согласно действующим нормам.

Указания по безопасности:

Следуйте указаниям действующих ЕС-листочков безопасности!