



Техническое Описание

POR-AKTIV ПОР-AКТИВ

Добавка для сокращения объема пор

Свойства и области применения:

POR-AKTIV особенно подходит для высококачественной жидкой смеси при производстве облицовочного бетона или лицевой стороны обычного бетона, которые должны иметь незначительный объем пор на поверхности.

Сокращая объем пор, POR-AKTIV способствует формированию гладкой, бездефектной лицевой поверхности.

Технические характеристики:

Цвет:	Белый
Физическое состояние:	Жидкость
Плотность:	0,99 г/см ³
Температура обработки	От + 5°C
Хранение:	Защищать от мороза, солнца и загрязнений. Вскрытую упаковку немедленно использовать.

Срок хранения: 12 месяцев при +20°C в закрытой оригинальной упаковке

Упаковка: Контейнер 1000 кг
Бочка 180 кг
Канистра 25 кг

Рекомендуемая дозировка

0,2 – 0,8% к массе цемента.

Требуемая дозировка зависит от рецептуры бетона и гидравлической активности цемента. Определяется в рамках собственных предварительных испытаний.

Перед употреблением тщательно перемешать!

Особые указания:

- Желаемое сокращение пор требует соответствующей бетонной рецептуры, качественного уплотнения и применения хорошей смазки.
- Предварительные испытания обязательны.

www.elitstroy.su

8 (495) 648-52-04

mail@elitstroy.su