



Техническое Описание

BLANKOL-LF / ASIKON 5005

Артикул № 40 6102

БЛАНКОЛЬ-ЛФ / АСИКОН 5005

06/03

Смазка для опалубки, не содержащая растворителей

Свойства:

BLANKOL-LF является не содержащей растворителей смазкой с нейтральным запахом. Подобранные активные вещества BLANKOL-LF уменьшают набухание и хрупкость деревянных опалубок, особенно в случае применения опорных досок.

BLANKOL-LF сокращает образование ржавых пятен на стальных опалубках и уменьшает возможность появления ржавого налета.

Области применения:

BLANKOL-LF применяется специально на заводах по изготовлению сборного бетона, а также на строительной площадке.

Применяется для всех впитывающих и невпитывающих крупногабаритных опалубок, а также для предварительно нагретых до + 60°C опалубок.

Технические характеристики:

Цвет:	Желтоватый
Физическое состояние:	Жидкость
Плотность:	0,9 г/см ³
Хранение:	Предохранять от мороза и загрязнений, в закрытой упаковке
Срок хранения:	2 года (в закрытой упаковке)
Упаковка	1000 кг контейнер 180 кг бочка 25 кг канистра
Расход:	
В зависимости от впитывающей способности основания:	15 – 50 г/м ²

Указания по применению:

BLANKOL-LF равномерно разбрызгивается на чистую и сухую опалубку максимально тонким слоем. При необходимости после разбрызгивания разравнивается шибером из пенорезины, устойчивым к минеральным маслам.

Особые указания:

- Необходимо производить пробы!
- Избегать образования потеков!
- Избыток материала может вызвать образование корок и наростов.
- Подогреваемые опалубки - максимум до +60°C!
- BLANKOL-LF не следует разбавлять водой!
- Излишки материала могут сниматься стойким к минеральным маслам шибером из вспененной резины.