



Техническое Описание

PURCOLOR 5000

Артикул № 40 1438

ПУРКОЛОП 5000

10/04

Стабилизатор / сокращает образование высолов

Свойства:

PURCOLOR 5000 (ST) обладает пластифицирующим действием на бетонную смесь при неизменном водоцементном отношении. Снижает образование высолов и придает окрашенной поверхности бетона большую насыщенность.

Добавка проявляет ярко выраженное стабилизирующее действие и тем самым снижает выцветы на бетоне.

PURCOLOR 5000 (ST) не оказывает влияния на прочностные показатели.

Области применения:

Для производства облицовочных бетонных элементов и тротуарных плит. Применяется также для получения однородно окрашенных бетонов методом вибропрессования.

Кроме того, рекомендуется для производства транспортируемого бетона с высоким водоцементным отношением.

Технические характеристики:

Цвет:	желтоватый
Физическое состояние:	Жидкость (эмульсия)
Плотность:	1 г/см ³
Температурные границы применения:	от 5°C
Хранение:	предохранять от мороза и загрязнений. При соблюдении условий хранения (в закрытой упаковке, при +20С°) срок хранения 12 месяцев.
Упаковка	1000 кг контейнер 180 кг бочка 25 кг бочонок

Рекомендуемая дозировка:

Относительно цемента: 0,2 – 0,5 масс.-%.

Указания по применению:

Перед применением PURCOLOR 5000 (ST) следует перемешать до однородного состояния.

PURCOLOR 5000 (ST) добавляется преимущественно в готовую смесь. Добавление воды затворения возможно также после проведения проб. Время перемешивания зависит от смесителя и должно быть соответствующим образом адаптировано.

Примечания:

- Перед применением следует производить собственные испытания согласно действующим нормам.
- При методе вибропрессования PURCOLOR 5000 (ST) обладает пластифицирующим действием при неизменном водоцементном отношении
- PURCOLOR 5000 (ST) значительно снижает образование высолов и придает большую насыщенность поверхности бетона

Указания по безопасности:

Соблюдайте указания действующего ЕС – листка безопасности!