



## Техническое Описание

# BLANKOL-O

Артикул № 6101

## (БЛАНКОЛЬ-O)

### Смазка и смазочное масло

#### Свойства:

BLANKOL-O смазочное средство нового поколения, не содержащее растворителя, без запаха. BLANKOL-O предохраняет деревянную опалубку от разбухания и хрупкости. Металлические конструкции не подвергаются коррозии, не образуются ржавые пятна

#### Область применения:

BLANKOL-O особенно хорошо подходит для предварительно нагретых опалубок (+50°C)

- Опалубки больших площадей
- Деревянные опалубки
- Матрицы
- Подстилающий слой досок

Благодаря этому высококачественному средству для опалубок получают особо чистые и гладкие лицевые поверхности. Бетон не претерпевает изменений окраски. Он приобретает четкий профиль и грани. Специальная добавка способствует образованию пленки с хорошей адгезией к поверхности опалубки, которая не стекает даже при высоких температурах.

#### Технические данные:

Цвет:	прозрачный
Физическое состояние:	жидкость, не разбавляется водой
Расход:	15 - 50 г/м <sup>2</sup> в зависимости от поверхности

Плотность:	0,888 г/см <sup>3</sup>
Объемы емкостей:	контейнер ~ 1000 л емкость ~ 180 л емкость ~ 25 л.
Хранение:	2 года в закрытой емкости, к замораживанию не чувствителен

#### Указания по использованию:

BLANKOL-O следует наносить на поверхность чистой и сухой опалубки максимально тонким слоем. Максимальный диаметр распылительного сопла 1 мм. Не допускать наливание на поверхность.

Лужи удалять, избегать образования корок. При высыхании на поверхности бетона образуется видимая пленка, которая не пропускает влагу.

#### Примечание:

Благодаря этому высококачественному средству для опалубок получают особо чистые и гладкие лицевые поверхности. Бетон не претерпевает изменений окраски. Он приобретает четкий профиль и грани. Благодаря специальным добавкам образуется пленка с хорошей адгезией к поверхности, которая не стекает даже при высоких температурах.

Необходимо производить пробы.