



## Техническое описание

# INDU-Ölreiniger (ИНДУ-Ольрайнигер)

Арт. № 5 55099

05.06.

Очищающее средство для промышленных полов

### Свойства:

**INDU-Ölreiniger** – очищающее средство для промышленных полов, обладающее следующимим свойствами:

- водная композиция поверхностно активных веществ
- не опасно для окружающей среды

### Области применения:

**INDU-Ölreiniger** применяется для очистки небольших поверхностей и пятен, а также для очистки твердых, замасленных оснований, таких как бетон, цементная стяжка, камень, керамика, металл:

- в качестве предварительной очистки для последующего применения специального состава для грунтования INDUFLOOR-IB1240
- в стали- и металлообрабатывающей промышленности, автомобильных мастерских и т.д.
- для основной и вспомогательной очистки вновь изготавливаемых покрытий промышленных полов
- Для удаления загрязнений резиновым шибером с уже существующих покрытий промышленных полов.

### Технические характеристики:

Основа: Водная композиция поверхностно активных веществ

Плотность:  $\approx 1,02 \text{ г/см}^3$  при  $+23^\circ\text{C}$

Соотношение при смешивании: См. ниже

Обработка INDUFLOOR-IB 1240\*: Сразу после высыхания промывных вод

(\*дальнейшие указания смотри техническое описание на материал INDUFLOOR-IB 1240)

Упаковка 10 л

Хранение: В прохладном и сухом месте, 12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке, при температуре выше  $+10^\circ\text{C}$ .

### Основание:

- Бетон, цементная стяжка, камень, керамика, металл
- Вновь изготовленные покрытия промышленных полов
- Загрязненные старые промышленные полы

### Степень разведения / расход материала (ориентировочно):

Вид загрязнения	Концентрат INDU-Ölreiniger	Вода	Указания по применению
Очистка масляных пятен	1 часть	$\approx 5 - 10$ частей	Ручное применение, распылитель / щетка
Остатки резины	1 часть	$\approx 1 - 2$ части	Первый этап очистки должен производиться раствором с повышенной концентрацией (менее разбавленным)
Основная очистка	1 часть	$\approx 50 - 100$ частей	Для данных типов очистки поверхностей следует применять обычные машины с чистящими щетками
Вспомогательная очистка	1 часть	$\approx 50 - 100$ частей	

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.



## Способ применения:

INDU-Ölreiniger поставляется в виде концентрата и в зависимости от цели применения разбавляется водой.

Степень разведения смотри в таблице.

1. Разбавленным INDU-Ölreiniger заполняется бутыл-распылитель с ручным насосом или пневмораспылитель и раствор распыляется на загрязненную поверхность.
2. После небольшой технологической паузы обработанную поверхность крестообразно вымыть щеткой, до приобретения коричневатого оттенка.
3. Обработанные таким образом поверхности оставить примерно на 10 минут.
4. По истечении времени реакции еще раз основательно обработать щеткой.
5. Очищенные поверхности основательно промыть водой.
6. Промытые поверхности очистить моющим пылесосом.
7. Очищенные места проверить на наличие остаточного замасливания, при необходимости повторить очистку.

## Расход:

При нормально замасленных поверхностях при трехкратной очистке  $\approx 0,3$  л концентрата на м<sup>2</sup> поверхности.

## Очистка старых и загрязненных покрытий промышленных полов, например, от остатков резины:

INDU-Ölreiniger поставляется в виде концентрата и в зависимости от цели применения разбавляется водой. Степень разведения смотри в таблице. Очищенные места проверить на наличие остаточного замасливания, при необходимости повторить очистку или увеличить концентратную.

## Указания:

- В случае очистки больших примыкающих поверхностей использовать необходимое оснащение. Соответствующая техника значительно помогает очистке.
- Не обрабатываемые поверхности защищать от действия INDU-Ölreiniger
- В случае использования материала в ситуациях, не перечисленных ниже, следует предварительно проконсультироваться со специалистами фирмы «Шомбург-ЕР Лтд»

[www.elitstroy.su](http://www.elitstroy.su)

8 (495) 648-52-04

[mail@elitstroy.su](mailto:mail@elitstroy.su)