

www.elitstroy.su

8 (495) 648-52-04

mail@elitstroy.su

Техническое описание

HW 980

Пропитка и защита от коррозии

- Очень экономична
- УФ-устойчива
- Исключительная адгезия ко всем металлам

Описание продукта:

HW 980, однокомпонентная пигментированная реакционная смола на основе полиуретан-акрилата, не содержащая растворителей.

Применение:

Специально разработана в качестве цветной коррозионной защиты новых или слегка тронутых коррозией металлических деталей. При более глубокой коррозии необходима предварительная обработка поверхности **HW 111**.

Свойства:

HW 980 как финишное нанесение обладает исключительно высокой адгезией и УФ-стойкостью. Чтобы покрытие выглядело однородным, необходимо 2 нанесения.

Технические характеристики:

Цвет:	Белый, коричневый, красный, серебристый
Соотношение смешивания	1 компонент
Плотность (при 23°C):	1,3 г/см ³
Вязкость при 20°C	~ 400 mPas
Время высыхания	~ 2 часа

100% отверждение	Через 7 сут. при 20°C
Минимальная температура обработки:	+10°C на поверхности
Расход материала	100 – 200 г/м ² в качестве грунтовки 200 – 300 г/м ² в качестве пропитки 100 – 200 г/м ² на поверхность металла
Хранение:	В прохладном сухом помещении, в течение 6 месяцев;
Упаковка	1, 5, 10, 15 кг
Содержание твердых веществ	75%

Защищать от мороза!

Предписания по безопасности

Компонент А смола	безопасен
Компонент Б отвердитель	безопасен