

Specialist Company «ASOKA»
Khayrullin Ruslan 8-926-535-39-36
E-mail: r-mobin@ya.ru
Russia - Moscow, Frunzenskaya nab. 30, 28 office.
Phone: (495) 781-60-70 Fax: (495) 781-60-70
Cell phone: 8-926-535-39-36

Internet: www.elitstroy.su

TRICOSAL-Abdichtungsprofil D24

PVC-P (ПВХ-П)

Полимерный ленточный профиль D24 на основе поливинилхлорида для герметизации (гидроизоляции) швов в железобетонных конструкциях

Свойства:

Лента для швов D24 на основе PVC-P отличается широким спектром свойств и высокой технологичностью и используется почти 70 лет.

Профиль для швов D24 производства Tricosal из PVC-P устойчив по отношению к обычным агентам в кислых и основных средах, устойчив к старению и очень хорошо пригоден для сварки.

Технические характеристики:

Свойства	Испытание по нормам DIN	D24
Прочность на растяжение МПа	53455	≥ 10
Относительное удлинение при максимальном растяжении в %	53455	≥ 275
Твердость по Шору	53505	75 ± 5
Прочность на растяжение в %		$\leq \pm 20$
Относительное удлинение при максимальном растяжении в %		$\leq \pm 20$
Модуль упругости в %		$\leq \pm 20$



Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

